

# STM-173/193

## 17/19" LCD-мониторы формата 4:3

- Пластиковый корпус
- Выходы – BNC, S-Video, VGA
- Экранное меню для настройки параметров
- Яркость 450 кд/кв.м, контрастность до 500:1
- Малое время отклика
- Настройка гамма-коррекции
- Высоконадежные лампы подсветки
- Малая глубина корпуса, тонкая рамка экрана
- Настольная подставка в комплекте
- Аудиовход



STM-173/193 имеют формат экрана 4:3. Малая глубина корпуса и тонкая рамка обеспечивают максимальную экономию пространства в месте установки.

### Качество изображения

STM-173/193 имеют высокую контрастность, которая обеспечивает четкую прорисовку мелких деталей изображения. LCD-мониторы качественно воспроизводят динамическое видео.

Регулируемая гамма-коррекция позволяет получить сбалансированное по контрастности/яркости изображение от различных видеоисточников, подключенных по BNC-выходу.

STM-173/193 обеспечивают реалистичную цветопередачу, в том числе темных тонов, и позволяют

хорошо различать детали изображения даже в условиях высокой освещенности на рабочем месте оператора. Максимальная яркость LCD-монитора равна 450 кд/кв.м.

Уровень яркости и контрастности, а также многие другие настройки оператор может отрегулировать с помощью удобных экранных меню.

### Простота монтажа

С помощью входящей в комплект подставки можно разместить мониторы на любой горизонтальной поверхности. В центре задней панели корпуса STM-173/193 имеются четыре монтажных отверстия стандарта VESA (75 мм), позволяющие использовать при монтаже LCD-монитора крепежные приспособления и кронштейны как марки Smartec, так и других производителей.

## Технические характеристики

Модель:	STM-173	STM-193
Диагональ:	17"	19"
Размер пикселя:	0,264x0,264 мм	0,294x0,294 мм
Эффективных пикселей:	1280x1024 пикс., SXGA	
Глубина цвета:	8 бит, 16,7 млн. цветов	
Контрастность:	500:1	
Яркость:	300–450 кд/м <sup>2</sup>	
Угол обзора (Г/В):	140°/140°	170°/170°
Время отклика:	12–8 мс	
<b>Видео</b>		
Формат видео:	PAL	
Цифровая обработка:	Функция 3D-деинтерлейсинга с гребенчатым фильтром	
Видеовходы:	BNC/RCA, S-Video	
Согласование:	75 Ом	
Аудиовход:	RCA	
Аудиовыход:	2x2 Вт	
<b>ПК</b>		
Входной сигнал:	Аналоговый RGB (0,7 В, 75 Ом)	
Разъем:	15-контактный D-Sub	
Настройки:	Яркость, контрастность, оттенки, цвета, резкость, гамма-коррекция	
Питание:	100-240 В пер. тока (адаптер 12 В пост. тока в комплекте)	
Потребляемая мощность:	50 Вт (макс.), <3 Вт (энергосберегающий режим)	
Габариты:	395 x 395 x 170 мм	425 x 425 x 175 мм
Масса:	5,0 кг	5,35 кг
Диапазон рабочих температур:	0...+50°C, 20–80%	
Цвет корпуса:	Черный	
Комплект поставки:	Адаптер 220 В пер. тока / 12 В пост. тока Кабель VGA Шнур питания Руководство пользователя	

## Аксессуары

STB-M37G	Кронштейн настенный для LCD-мониторов Smartec
STB-M775	STB-M775 Кронштейн настенный/потолочный для LCD-мониторов Smartec с диагональю экрана до 20"